



Caractéristiques VHF/GPS	LVR-880 fixe	Fixe LVR-250	Combo portable LHR-80
<b>Dimensions (HWD) et poids – hors support, micro et antenne</b>	96 x 180 x 156 mm 1,66 kg	72 x 160 x 156 mm 1,29 kg	139 x 67,8 x 38,1 mm 318 g, avec batterie
<b>Écran LCD (H x I)</b>	FSTN rétro-éclairé Graphique (64 x 128 pixels) 33 x 71 mm	FSTN rétro-éclairé 26 x 46 mm 4 lignes de 12 caractères + icônes	FSTN rétro-éclairé Graphique (128 x 128 pixels) 38,7 x 38,7 mm
<b>Banque de canaux et type de sélecteur</b>	Tous les canaux internationaux + canaux spécifiques par pays	Tous les canaux internationaux + canaux spécifiques par pays	Tous les canaux internationaux + canaux spécifiques par pays + nom des canaux
<b>Fonctions du micro à main</b>	Bouton PTT, Hi/Lo, CH16, 3CH, canal +/-, haut-parleur et rétro-éclairage intégrés	Bouton PTT, Hi/Lo, CH16, 3CH, canal +/-, haut-parleur et rétro-éclairage intégrés	—
<b>Alimentation électrique/ autonomie</b>	13,8 Vcc ±15 %	13,8 Vcc ±15 %	7,4 V – 1400 mAh Li-Polymère > 8 h (5 W, 5 %, 5 %, 90 %) > 9 h (1 W, 5 %, 5 %, 90 %) indicateur de niveau de charge
<b>Puissance de sortie audio</b>	2 W-8[U] à 10 % de distorsion Haut-parleur intégré 94 dBA, 4 W-4 Ω à 10 % de distorsion avec haut-parleur externe	2 W-8[U] à 10 % de distorsion Haut-parleur intégré 89 dBA, 4 W-4 Ω à 10 % de distorsion avec haut-parleur externe	Haut-parleur intégré 250 mW
<b>Appel sélectif numérique - ASN</b>	Classe D	Classe D	—
<b>Types d'appels ASN</b>	Tous appels disponibles, y compris appel de demande de position et fonction Track-Your-Buddy®	Tous appels disponibles, y compris appel de demande de position	—
<b>Répertoire/Numéro MMSI</b>	20 individuels + groupe MMSI + MMSI utilisateur	20 individuels + groupe MMSI + MMSI utilisateur	ATIS MMSID
<b>Chercher un ami</b>	—	—	OUI
<b>Historique des appels</b>	20 individuels /10 détresse	20 individuels /10 détresse	—
<b>Entrée + sortie GPS</b>	NMEA 0183/NMEA 2000®	NMEA 0183	Sortie NMEA 0183 sur support
<b>Porte-voix avec fonction interphone en retour Haut-parleur externe</b>	Puissant mégaphone 22 W avec interphone manuel/ automatique et prise de haut-parleur externe	Pas de porte-voix, prise de haut-parleur externe	—
<b>Navigation avec waypoints et MOB</b>	200 waypoints avec fonction de ralliement instantanée (GO)	—	500 waypoints avec fonction de ralliement instantanée (GO). Une route avec 360 points de trace/contrôle. Possibilité d'indiquer les 5 waypoints les plus proches
<b>Radio stéréo FM</b>	Bandes États-Unis/Europe/Australie	—	—
<b>Local/Distance</b>	OUI	OUI	OUI
<b>Balayage/sélection des 3 canaux préférés</b>	OUI	OUI	OUI
<b>Sensibilité Sinad 12 dB</b>	.25 µV (à distance)/2,5 µV (local)	.25 µV (à distance)/2,5 µV (local)	.25 µV
<b>Autres fonctionnalités standard</b>	Kit d'encastrement et capot de protection	Kit d'encastrement et capot de protection	ELLE FLOTTE. Récepteur GPS 12 canaux intégré avec sortie latitude/longitude, écran traceur de routes navigation Great Circle, curseur et icônes de waypoints locaux